

キャビネット塗装色のご案内

日東工業では、様々な環境になじみやすい 標準色2色の他に準標準色として24色を 用意してお客様のご要望にお応えしております。

準標準色が 14色大幅増加 24色へ! 〈裏面参照〉

多彩な塗装色を用意しております。

キャビネットは、耐久性(耐候性、耐塩性)に優れた粉体塗装を採用しています。

塗装色は、特にご要望の多いものの中から標準色2色と準標準色24色を採用しています。



どんな環境にもなじみやすいベーシックカラー、 **>>>** ライトベージュ塗装・クリーム塗装をご用意。

キャビネットの塗装色は標準色2色です。

■ライトベージュ塗装

■クリーム塗装





LB色(5Y7/1) 日塗工D25-70B クリーム色(2.5Y9/1) 日塗工D22-90B

(注)一部キャビネットは、標準色が異なりますので総合カタログにてご確認ください。



〈粉体塗装〉



オーダー塗装色として 準標準色24色 を用意しています。

こだわりのある空間にも対応できる、準標準色24色。

ご注文後3日間(輸送期間は除く)でお届けいたします。

但し、数量、キャビネットサイズ(自立形キャビネット等大型のキャビネット)等により、納期が異なる場合もございます。 価格及び詳細は、別途お問い合せください。

日塗工:DN-95 マンセル値:N9.5	
日塗工:DN-80 マンセル値:N8	
日塗工: DN-75 マンセル値: N7.5	
日塗工:DN-70 マンセル値:N7	
日塗工:DN-10 マンセル値:N1	
日塗工:D12-60X マンセル値:2.5YR6/14	
日塗工:D22-90D マンセル値:2.5Y9/2	
日塗工:D22-80D マンセル値:2.5Y8/2	
日塗工:D25-80B マンセル値:5Y8/1	
日塗工:D25-80C マンセル値:5Y8/1.5	
日塗工:D27-90B マンセル値:7.5Y9/1	
日塗工:D37-60D マンセル値:7.5GY6/2	

日塗工:D39-80H マンセル値: 10GY8/4	
日塗工:D42-70D マンセル値:2.5G7/2	
日塗工:D49-70H マンセル値:10G7/4	
日塗工:D57-60C マンセル値:7.5BG6/1.5	
日塗工:D72-50L マンセル値:2.5PB5/6	
日塗工:R5-380 マンセル値:10Y9/0.5	
日塗工:S7-301 マンセル値:2.5Y9/3	
日塗工:S9-441 マンセル値: 10GY9/1	
日塗工:S15-511 マンセル値:7.5G7/2.5	
日塗工:S23-255 マンセル値:5YR2/1.5	
日塗工:S26-403 (R30-403) マンセル値:7.5GY8/3	
日塗工:S31-513 マンセル値:2.5G6/3	

※印刷インクの性質上、実際の色と多少の違いがありますのでご了承ください。

- ●日本塗料工業会番号のうち、準標準色の一部におきまして、1991年R版及び1993年S版の表示をしておりますのでご了承ください。
- ●お願い:色彩のご指示は、日本塗料工業会番号でご用命ください。(マンセル値でのご指示は、ご希望の色彩と誤差が生じる場合があります。)

ご注意 鉄製基板及び一部内装品につきましては、標準キャビネットに採用させていただいております塗装色で出荷させていただきますのでご了承ください。



安全に関する 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に 「取扱説明書」を必ずおきュノナギ・

平成20年6月発行

- ●本書からの無断転載は固くお断りいたします。
- ●仕様等お断りなしに変更する場合もありますのでご了承ください。●詳細等お問い合わせは、最寄りの弊社営業所へご連絡ください。

日東工業(株)の全ての工場(本社・名古屋工場、菊川工場、 磐田工場、中津川工場、唐津工場、栃木野木工場) 東北日東工業(株)は、国際規格の品質マネジメント システムISO9001、環境マネジメントシステム ISO14001認証取得工場です。


http://www.nito.co.jp











場/名古屋·菊川·磐田·中津川·唐津·栃木野木 東北日東工業株式会社

